



ANLAGE 1
zur Verordnung der Oö. Landesregierung
über die Form der Übergabe von archivwürdigen Unterlagen
(Oö. Archiv-Übergabeform-Verordnung 2026)

Grundsätzlich erforderliche Elemente des EDIDOC-Schemas gemäß § 3 Abs. 2 Z. 2

ID	Information	Zweck	EDIDOC-Element ¹	Anmerkung
01	Metadaten zur Paketbildung: Empfänger	Dokumentation der Übergabe/Übernahme	<ns:Header><ns:Receiver><ns:Authority><ns1:CorporateBody><ns1:FullName>	Wert: Oberösterreichisches Landesarchiv
02	Metadaten zur Paketbildung: Absender	Dokumentation der Übergabe/Übernahme	<ns:Header><ns:Sender><ns1:CorporateBody><ns1:FullName>	Wert (Beispiel): Bezirkshauptmannschaft Wels-Land
03	Metadaten zur Paketbildung: Zweck	Dokumentation der Übergabe/Übernahme	<ns:Header><ns:Purpose><ns:Type>	Wert: for archive
04	Layer-Identifikation: Layer 3 (Akt)	eindeutige, intellektuelle Identifizierung des Akts (zumindest innerhalb des Nummernkreises der zuständigen Organisationseinheit)	<ns:Payload><ns:Layer3><ns:MetaData><ns:Identifier><ns:Identification>	Das EDIDOC-Paket hat genau ein Layer 3-Objekt zu enthalten. Der Wert ist in der Regel eine Aktenzahl etc. und somit auch als Kombination aus einem numerischen Wert und einer Jahreszahl vorstellbar.
05	Layer-Identifikation: Layer 2 (Geschäftsfall)	eindeutige, intellektuelle Identifizierung des Geschäftsfalls	<ns:Payload><ns:Layer3><ns:Payload><ns:Layer2><ns:MetaData><ns:Identifier><ns:Identification>	Layer 2 ist eine fakultative Hüllenebene. Es handelt sich üblicherweise um einen

¹ Die angegebenen Elemente sind immer Teil von <ns:Ediakt>.

		innerhalb seines Akts		Nummernwert – auch in Kombination mit dem einschlägigen Wert von Layer 3.
06	Layer-Identifikation: Layer 1 (Geschäftsstück)	eindeutige, intellektuelle Identifizierung des Geschäftsstücks innerhalb seines Akts	<ns:Payload><ns:Layer3>[<ns:Payload><ns:Layer2>]<ns:Payload><ns:Layer1><ns:MetaData><ns:Identifier><ns:Identification>	Es handelt sich üblicherweise um einen Nummernwert – auch in Kombination mit dem einschlägigen Wert von Layer 3.
07	Layer-Identifikation: Layer 0 (Dokument)	Intellektuelle Identifizierung des Dokuments innerhalb seines Akts	<ns:Payload><ns:Layer3>[<ns:Payload><ns:Layer2>]<ns:Payload><ns:Layer1><ns:Payload><ns:Layer0><ns:MetaData><ns:Identifier><ns:Identification>	Die Identifikation kann mittels Dateinamen erfolgen.
08	Identifikation der zuständigen Organisationseinheit	Zuordnung des Akts zur verantwortlichen aktenführenden Stelle	<ns:Payload><ns:Layer3><ns:MetaData><ns:OrganisationalUnit>	
09	Identifikation des übergeordneten Aufgabenkreises	Zuordnung des Akts zu einem übergeordneten Klassifikationsschema	<ns:Payload><ns:Layer3><ns:MetaData><ns:Identifier><ns:SubjectArea> und/oder <ns:Payload><ns:Layer3><ns:MetaData><ns:ParentIdentifier><ns:Identification>	Erfolgt die Aktenführung auf der Basis eines Aktenplans, der beispielsweise nach Sachgebieten strukturiert ist, dann wird als Wert der Name und/oder die Kennung des Sachgebiets erwartet.
10	Typologische Identifikation des Layers	Typologische Charakterisierung des Layers	Layer 3: <ns:Payload><ns:Layer3><ns:MetaData><ns:ObjectType> Layer 2: ...<ns:Payload><ns:Layer2><ns:MetaData><ns:ObjectType> Layer 1: ...<ns:Payload><ns:Layer1><ns:MetaData><ns:ObjectType> Layer 0: ...<ns:Payload><ns:Layer0><ns:MetaData><ns:ObjectType>	Werte (Beispiele): Akt (Layer 3), Geschäftsfall (Layer 2), Eingangsstück (Layer 1), PDF-Dokument (Layer 0).
11	Betreff (Akt/Geschäftsfall/Geschäftsstück)	Inhaltliche Beschreibung des Layers	Layer 3: <ns:Payload><ns:Layer3><ns:Subject> Layer 2: ...<ns:Payload><ns:Layer2><ns:Subject> Layer 1: ...<ns:Payload><ns:Layer1><ns:Subject>	
12	Archivische Bewertung	Nachvollziehbarkeit des Überlieferungskontexts	<ns:Payload><ns:Layer3><ns:MetaData><ns:ArchiveAnnotation>	

13	Erstellungsdatum des Layers	Angabe des Anlagezeitpunkts eines Layers	Layer 3: <ns:Payload><ns:Layer3><ns:MetaData><ns:Date> Layer 2: ...<ns:Payload><ns:Layer2><ns:MetaData><ns:Date> Layer 1: ...<ns:Payload><ns:Layer1><ns:MetaData><ns:Date> Layer 0: ...<ns:Payload><ns:Layer0><ns:MetaData><ns:Date>	
14	Abschlussdatum (Akt/Geschäftsfall/Geschäftsstück/Dokument)	Angabe des Abschlussdatums des Layers	Layer 3: <ns:Payload><ns:Layer3><ns:ElakSignature><ns:Date>/<ns:Type>Ablegen</ns:Type> Layer 2: ...<ns:Payload><ns:Layer2><ns:ElakSignature><ns:Date>/<ns:Type>Ablegen</ns:Type> Layer 1: ...<ns:Payload><ns:Layer1><ns:ElakSignature><ns:Date>/<ns:Type>Ablegen</ns:Type> Layer 0: ...<ns:Payload><ns:Layer0><ns:ElakSignature><ns:Date>/<ns:Type>Ablegen</ns:Type>	Das Abschlussdatum ist mit dem Zeitpunkt der „Ablege-Verfügung“ in Bezug auf Layer 3, 2, 1 und 0 gleichzusetzen. Die korrespondierenden Zeitstempel können sich über die Layer hinweg vererben bzw. – soweit funktional im Quellsystem nachzuvollziehen – auch für mehrere Layer gelten, ohne auf allen Ebenen wiederholt zu werden.
15	Zuordnungsinformation der Layer	Dokumentation der inneren Struktur des Akts mittels Angabe der übergeordneten Ebene.	Layer 3: <ns:Payload><ns:Layer3><ns:MetaData><ns:ParentIdentifier>... Layer 2: ...<ns:Payload><ns:Layer2><ns:MetaData><ns:ParentIdentifier>... Layer 1: ...<ns:Payload><ns:Layer1><ns:MetaData><ns:ParentIdentifier>... Layer 0: ...<ns:Payload><ns:Layer0><ns:MetaData><ns:ParentIdentifier>...	